

от 01.04.2026 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем ознакомиться и применить на объектах строительства наши высокотехнологичные, **полимерные**, строительные материалы собственного производства ООО «ТехноПоликром Бел», Республика Беларусь.

Линейка наших продуктов обеспечит **импортозамещение** многих зарубежных аналогов, превосходя их по качеству. Все позиции всегда есть в наличии и в производстве. Материалы произведены из высококачественного импортного сырья со строгим входным контролем. Полностью соответствуют стандартам **СТБ 1262-2021** и **ТР 2009/013/ВУ**, а по некоторым параметрам значительно превосходят требования. Возможно спец. производство (изменение характеристик, колеровка, фасовка в спец. тару).

Материалы отлично зарекомендовали себя на территории Беларуси и России на протяжении 10 лет!

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (Внимание! Беречь от воздействия УФ!)

	<p>МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИКРОМБЕЛ»</p> <p>Холодная, однокомпонентная, готовая к применению гидроизоляция <u>без содержания битума</u> для:</p> <ul style="list-style-type: none"> + бетонных поверхностей (ЖБ) + деревянных поверхностей (Д) + металлических поверхностей (М) <p>Расход: 0.35 кг / м² в 1 слой</p> <p style="text-align: right;">1 / КГ 13.00 руб. без НДС 15.60 руб. с НДС</p>
	<p>МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИКРОМ-УЛЬТРА»</p> <p>Универсальный материал для заделки и обработки стыков, швов и примыканий любых поверхностей и конструкций.</p> <p>Расход: 1.2 ..1.5 кг / м² (150 гр. / метр погонный, ширина 10 см)</p> <p style="text-align: right;">1 / КГ 15.75 руб. без НДС 18.90 руб. с НДС</p>
	<p>ЖИДКАЯ МЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ «ПОЛИКРОМ-МП»</p> <p>Финишное усиливающее покрытие для бронирования гидроизоляционного покрытия. Придает эластичность и устойчивость к физическим воздействиям.</p> <p>Расход: 0.25 кг / м² в 1 слой</p> <p style="text-align: right;">1 / КГ 15.75 руб. без НДС 18.90 руб. с НДС</p>
	<p>ПРОПИТКА ГИДРОФОБ. ПРОНИКАЮЩАЯ «ПОЛИКРОМ-П»</p> <p>Пропитка водоотталкивающая для минеральных оснований (кирпич, бетон, штукатурки и др.). Обладает кальматирующими свойствами, не оставляет следов и пленки на поверхности. Вода скатывается с поверхности основания не впитываясь и не смачивая защищаемую поверхность.</p> <p>Расход: 0.25 .. 0.3 кг / м² в 1 слой</p> <p style="text-align: right;">1 / КГ 12.50 руб. без НДС 15.00 руб. с НДС</p>

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА БЕСШОВНОЙ КРОВЛИ (террас, полов, ремонт рулонных покрытий и др.)

	<p>МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ХОЛОДНАЯ «ПОЛИЛАСТ»</p> <p>Универсальное бесшовное покрытие для обустройства гидроизоляции кровель, полов, балконов, трибун, террас, паркингов, бассейнов, резервуаров и т.п.</p> <p>Расход: 0.7 .. 0.8 кг / м² в 1 слой</p> <p>1 / кг 18.50 руб. без НДС 22.20 руб. с НДС</p>
	<p>ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ «ПОЛИПРАЙМ-1К»</p> <p>Однокомпонентный состав для грунтования и подготовки поверхности основания перед применением мастик «ПОЛИЛАСТ». Подбирается в зависимости от типа основания и среды проведения работ.</p> <p>Расход: 0.25 .. 0.3 кг / м² в 1 слой</p> <p>Фасовка 4, 18 кг 1 / кг От 30.00 руб. с НДС</p>
	<p>ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ «ПОЛИПРАЙМ-2К»</p> <p>Составы для грунтования и подготовки поверхности основания перед применением мастик «ПОЛИЛАСТ». Подбирается в зависимости от типа основания и среды проведения работ.</p> <p>Расход: 0.25 .. 0.3 кг / м² в 1 слой</p> <p>Фасовка 4,5 кг 1 / кг От 33,60 руб. с НДС</p>
	<p>АКСЕЛЕРАТОР ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ «ПОЛИЛАСТ»</p> <p>Специальный катализатор для ускорения полимеризации мастики «ПОЛИЛАСТ» до 6 часов. Снижает текучесть материала. рекомендован для вертикальных поверхностей и разуклонок.</p> <p>Расход: 2..3% от объема мастики</p> <p>Фасовка 1 кг 1 / кг От 88,20 руб. с НДС</p>
	<p>ГЕРМЕТИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ «ЭДВАНС»</p> <p>Линейка временно приостановлена</p> <p>Герметики однокомпонентные низкой (ЭДВАНС-25) и высокой (ЭДВАНС-40) плотности. Применяется в стыках и швах, примыканиях, в малоподвижных соединениях.</p> <p>1 / файл-пакет - - с НДС</p>
	<p>ГЕРМЕТИК 2-КОМПОНЕНТНЫЙ «ЭДВАНС-2К»</p> <p>Универсальный герметик (мастика) для наружных и внутренних работ в нагруженных швах (межпанельных, деформационных, посадочных и др.) и местах умеренного механического воздействия. Стоек к УФ.</p> <p>12 / КГ (ведро) 94.50 руб. без НДС 113.40 руб. с НДС</p>

* данные о среднем расходе приведены справочно. Рекомендуемое количество слоев: 2-3. Зависит от типа основания и метода нанесения.

ООО «ТехноПоликром Бел» гарантирует неизменно высокое качество всех поставляемых материалов.

Осуществляем доставку по Беларуси и странам СНГ

С уважением,

Директор



Э.А. Тинкильштейн